

Edimax Pro GS-5424PLC V2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x Kombi-SFP - an Rack montierbar - PoE+ (400 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-5424PLC V2
EAN/UPC	4717964704276



Beschreibung

Mit den ONVIF-Profil-Q-Standards ermöglicht der GS-5424PLC V2 Systemintegratoren eine einfache Einrichtung, schnelle Erkennung, Konfiguration und Kontrolle ONVIF-konformer Produkte im Netzwerk. Einfach einstecken und loslegen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro GS-5424PLC V2 - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	400 W
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 200
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, IGMP Snooping, duale Firmware-Images, Voice VLAN, DHCP-Snooping, ACL Support, CoS, QoS, Anschluss-Bündelung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Zwei Hot-Swap-fähige Lüfter, RSTP-Unterstützung, STP Support, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, 4,1-MB-Paketpuffer, LACP, Flusskontrolle, EEE, Vollduplex-fähig, SPQ, WRR Queuing, DSCP based CoS, GVRP, MAC based VLAN, Anschluss-basierter VLAN, protokollbasierter VLAN-Support, IP-Quellwächter, RADIUS-Unterstützung, Storm Control, Schutz vor DoS-Angriffen, DAI, Syslog-Unterstützung, Reset-Taste, AAA, Firmware aktualisierbar, geschützte Schnittstellen
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 27 cm x 4.5 cm
Gewicht	4.45 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Kombi-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	400 W
Leistung	Switching-Kapazität: 56 Gbit/s
Kapazität	VLAN IDs: 4096 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 200
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTP
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	ONVIF-Unterstützung, IGMP Snooping, duale Firmware-Images, Voice VLAN, DHCP-Snooping, ACL Support, CoS, QoS, Anschluss-Bündelung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Zwei Hot-Swap-fähige Lüfter, RSTP-Unterstützung, STP Support, Port-Spiegelung, VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, 4,1-MB-Paketpuffer, LACP, Flusskontrolle, EEE, Vollduplex-fähig, SPQ, WRR Queuing, DSCP based CoS, GVRP, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, protokollbasierter VLAN-Support, IP-Quellwächter, RADIUS-Unterstützung, Storm Control, Schutz vor DoS-Angriffen, DAI, Syslog-Unterstützung, Reset-Taste, AAA, Firmware aktualisierbar, geschützte Schnittstellen
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm

Tiefe	27 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	4.45 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.