

Edimax GS-5210PL - Switch - Smart - 10 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)

Desktop - PoE+ (110 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-5210PL
EAN/UPC	4717964704269



Beschreibung

Edimax GS-5210PL - Switch - Smart - 10 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop - PoE+ (110 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GS-5210PL - Switch - 12 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	10 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 17.8 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, ONVIF-Unterstützung, duale Firmware-Images, Voice VLAN, DHCP-Server, DHCP-Snooping, SNMP-Unterstützung, ACL Support, CoS, QoS, STP Support, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IGMP Snooping, Anschluss-Bündelung, Port-Spiegelung, Reset-Taste, Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support, WRR, DSCP-Priorisierung, SPQ, DSCP based CoS, RSTP-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, GVRP, MAC based VLAN, ICMP, NDP, IGMP-Unterstützung, DoS protection, DAI, IP-Quellwächter, Port Security, geschützte Schnittstellen, Storm Control, Firmware aktualisierbar, Syslog-Unterstützung, EEE, Vollduplex-Modus, LACP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 33 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.3 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	10 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	110 W
Leistung	Switching-Kapazität: 24 Gbps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 17.8 Mpps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, ONVIF-Unterstützung, duale Firmware-Images, Voice VLAN, DHCP-Server, DHCP-Snooping, SNMP-Unterstützung, ACL Support, CoS, QoS, STP Support, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IGMP Snooping, Anschluss-Bündelung, Port-Spiegelung, Reset-Taste, Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support, WRR, DSCP-Priorisierung, SPQ, DSCP based CoS, RSTP-Unterstützung, Anschluss-basiertes VLAN, GVRP, MAC based VLAN, ICMP, NDP, IGMP-Unterstützung, DoS protection, DAI, IP-Quellwächter, Port Security, geschützte Schnittstellen, Storm Control, Firmware aktualisierbar, Syslog-Unterstützung, EEE, Vollduplex-Modus, LACP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	10 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert
Maße und Gewicht	
Breite	23 cm
Tiefe	33 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.