

ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 4K - Zoomobjektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	LS921WU
EAN/UPC	0766907008739



Beschreibung

Der LS921WU ist ein fortschrittlicher WUXGA-Kurzdistanz-Projektor mit 6.000 ANSI-Lumen. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation bietet der LS921WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 200". Die kurze Projektionsdistanz, der 1,1-fache optische Zoom, der weite Lens-Shift, die 360°-Projektion und der Porträtnodus sorgen für eine beeindruckende Flexibilität und schaffen ein wahrhaft immersives Erlebnis, das sich besonders für Blending-Projektionsanwendungen in Restaurants, Fitnessstudios und Simulations-/Erlebniszentränen eignet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Inhalte in Original-4K-Qualität, wobei HDR/HLG-Formate unterstützt werden. Hinzu kommen die kompakte Größe und das integrierte HDBaseT für die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Zoomobjektiv
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, Infrarotempfänger
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	2 x Laser/Phosphor 74 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.5 cm x 30.5 cm x 14.5 cm
Gewicht	6.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad, Infrarotempfänger
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 508 cm
Projektionsdistanz	1.04 m - 3.83 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.81 - 0.89:1
Auflösung	Ultra HD 4K - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	2 x Laser/Phosphor 74 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Objektiv	
Typ	Zoomobjektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.83-1.86
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal

Vertikale Objektivverschiebung	50% / 50%	
Horizontale Objektivverschiebung	23% / 23%	
Videoeingang		
TV-System	NTSC, SECAM, PAL	
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT, composite video, VGA	
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
Lautsprecher		
Typ	Intern	
Soundmodus	Stereo	
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt	
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal	
Erweiterung/Konnektivität		
Schnittstellen	1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x 3D Sync in 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45	
Verschiedenes		
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Laserpointer	
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel	
Stromversorgung		
Spannungsquelle	AC	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)	
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt	
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt	
Maße und Gewicht		
Breite	40.5 cm	
Tiefe	30.5 cm	
Höhe	14.5 cm	
Gewicht	6.5 kg	
Abmessungen & Gewicht (Transport)		
Transportbreite	51.5 cm	

Transporttiefe	27.6 cm
Transporthöhe	49 cm
Transportgewicht	9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	
Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung	
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.