

QNAP QSW-M2108R-2C - Switch - managed - 8 x 2.5GBase-T + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45

Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M2108R-2C
EAN/UPC	4713213518762



Beschreibung

Der QSW-M2108R-2C ist ein Layer 2 Web Managed Switch, der mit zwei 10GbE SFP+/RJ45 Kombi-Ports und acht 2,5 Gigabit-Ports ausgestattet ist. Der QSW-M2108R-2C unterstützt Layer 2 Switching und Netzwerkmanagement über eine benutzerfreundliche Weboberfläche. Er bietet einen flexiblen Einsatz in hybriden High-Speed Netzwerkumgebungen und stellt eine Netzwerkmanagement-Lösung der Einstiegsklasse dar. Durch das halbbreite Design können zwei QSW-M2108R-2C platzsparend in einem 1U Rack installiert werden. Der QSW-M2108R-2C ist kompatibel mit 10GbE- und NBASE-T-Technologien, die bis zu fünf Geschwindigkeiten (10G/5G/2,5G/1G/100M) unterstützen, um höhere Übertragungsgeschwindigkeiten mit vorhandenen Cat 5e und 6a Kabeln zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M2108R-2C - Switch - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 40 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, RSTP
Leistungsmerkmale	LACP-Support, VLAN-Unterstützung, ACL Support, LLDP-Support, RSTP-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, QSS, NAS-Support, 1 Ventilator, CoS, LACP, VLAN Tagging, Reset-Taste, web-basiertes Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.7 cm x 19.95 cm x 4.33 cm

Gewicht1.2 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 2.5GBase-T + 2 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45
Leistung	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 40 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, RSTP
Leistungsmerkmale	LACP-Support, VLAN-Unterstützung, ACL Support, LLDP-Support, RSTP-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, QSS, NAS-Support, 1 Ventilator, CoS, LACP, VLAN Tagging, Reset-Taste, web-basiertes Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität, Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 10Gbit-LAN SFP+ 8 x 2.5Gbit LAN RJ-45 2 x 10Gbit-LAN RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, Class A
	Maße und Gewicht
Breite	20.7 cm
Tiefe	19.95 cm
Höhe	4.33 cm
Gewicht	1.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.92 kg
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.