

StarTech.com 2-Port USB PCIe Adapter - 10Gbit/s pro Port - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - Add-On Adapterkarte - Full/Low Profile - Windows & Linux (PEXUSB312A3)



USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 Low-Profile - USB-C 3.1 Gen 2 x 2 - TAA-konform

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PEXUSB312A3
EAN/UPC	0065030887427

Beschreibung

Diese PCIe USB 3.2 Gen 2-Schnittstellenkarte wird in einen freien PCI-Express x4 Steckplatz in Ihrem Computer eingesteckt und ermöglicht Ihnen, Ihr aktuelles System durch Hinzufügen von zwei SuperSpeed USB-A (10 Gbit/s) Anschlüssen zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2-Port USB PCIe Adapter - 10Gbit/s pro Port - USB 3.1/3.2 Gen 2 Typ-A PCI Express 3.0 x2 Host Controller Erweiterungskarte - Add-On Adapterkarte - Full/Low Profile - Windows & Linux (PEXUSB312A3) - USB-Adapter - PCIe 3.0 x4 - USB-C 3.1 Gen 2 x 2 - TAA-konform
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Ports	USB-C 3.1 Gen 2 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.8 cm x 9 cm x 12 cm
Gewicht	50 g
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Prozessor	ASMedia ASM1142
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1 Gen 2
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.13 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux 3.5 oder höher, nur Linux LTS Version
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
	Netzwerk
Ports	USB-C 3.1 Gen 2 x 2
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0, USB 3.1
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistungsmerkmale	UASP
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1 Gen 2
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	ASMedia ASM1142
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x SATA-Strom - 15-Pin-SATA-Stromstecker (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UASP (USB Attached SCSI Protocol), RoHS, WEEE, FCC
TAA-kompatibel	Ja
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.13 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Linux 3.5 oder höher, nur Linux LTS Version
	Maße und Gewicht
Breite	1.8 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	50 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	3 cm
Transportgewicht	100 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.