

Innovaphone IP1203 - VoIP-Gateway - 100Mb LAN

Gateway

Gruppe	Telefone
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	50-01203-001
EAN/UPC	4260048180928



Beschreibung

Das IP1203 ist ein IP-DECT Gateway (Basisstation) zur Erweiterung der innovaphone PBX um DECT-kompatible Teilnehmer. Das System ist zur IP-Seite vollkommen H.323- und SIP-kompatibel. Es unterstützt Echo Cancellation und mehrere Codecs zur Sprachkomprimierung.

Auf der DECT-Seite besteht GAP- und CAP-Kompatibilität. Besonders geeignet sind jedoch die Handsets IP64 und IP65 von innovaphone. Beide Telefone eignen sich für einen parallelen Betrieb mit fest installierten Telefonen. Über die zusätzliche R-Taste als Softkey können intuitiv auch die Leistungsmerkmale der PBX genutzt werden. Darüber kann schnell eine zweite Verbindung aufgebaut werden und für Makeln und Vermitteln genutzt werden. Auch der Aufbau einer 3er-Konferenz kann so eingeleitet werden.

Das IP1203 ermöglicht bis zu acht gleichzeitige Gespräche und kann darüber hinaus durch zusätzliche Basisstationen erweitert werden, zwischen denen Roaming und automatisches Handover funktionieren (multicell).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP1203 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Kapazität	Simultane VoIP-Anrufe: 8
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Telefonieschnittstellen	DECT
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 17.4 cm x 3.8 cm
Gewicht	400 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Breite	17 cm
Tiefe	17.4 cm

Höhe	3.8 cm
Gewicht	400 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, DHCP
Kapazität	Simultane VoIP-Anrufe: 8
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Roaming-Funktion, LLDP-Support, Media Endpoint Discover (MED)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Voice Codecs	G.729a, G.711a, G.722.2, G.711μ
Telefonieschnittstellen	DECT
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EMC, EN 60950-1, IP64, WEEE, IP63, EN 301 406, IP65, EN 50385, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 60945, EN 301 489-6, IP61
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.