

Productveiligheidsinformatie

Vloermarkeringstape, zelfklevende folie

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, 73054 Eislingen/Fils, Deutschland

E-mail: info@itwindustrialsolutions.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 74913, 74912, 74911, 74910, 74909, 74908, 74907, 74906, 74905, 74904, 74903, 74902, 74901, 74900

Veiligheidsinstructies:

- Pas op voor slipgevaar: Product kan glad worden als het nat is.
- Bestemd voor gebruik binnenshuis. Buitengebruik kan de duurzaamheid aantasten.
- Niet gebruiken in de buurt van vuur of extreme hitte omdat het materiaal brandbaar is.
- Niet gebruiken op dragende constructies of in veiligheidszones die mogelijk tot ongelukken kunnen leiden.
- Niet rechtstreeks gebruiken op open oppervlakken in de buurt van voedsel, product niet geschikt voor direct contact met voedsel.
- Bij het verwerken en aanbrengen moeten de instructies van de fabrikant in acht worden genomen.
- Niet geschikt voor gebruik in gebieden met extreme temperaturen of chemische invloeden, neem de temperatuurlimiet van 0°C tot 40°C in acht.
- De aanbrengtemperatuur moet tussen 0 °C en 40 °C liggen. Overschrijding van deze temperatuur kan leiden tot vervorming van het product.
- Zorg er bij het verwijderen van de folie voor dat er geen resten achterblijven om het risico op uitglijden te voorkomen.
- Controleer de hechting op verschillende oppervlakken voor het aanbrengen om veilig gebruik te garanderen.
- Vermijd contact met chemische stoffen die de kleefeigenschappen van de folie kunnen aantasten.
- Water kan de kleefkracht aantasten; leg de folie niet neer voor permanent contact met water.
- Deze folie is niet ontworpen voor permanent contact met water; langdurig gebruik in vochtige omgevingen kan de kleefkracht aantasten.
- De zelfklevende folie moet worden aangebracht op schone en droge oppervlakken voor een optimale hechting.
- Houd bij gebruik buitenshuis rekening met de temperatuurlimieten: Gebruikstemperatuur van 0° C tot 40° C.
- Bij het opslaan van het product moet de opslagtemperatuur tussen -10° C en 25° C liggen. Overschrijd de aanbevolen opslagtemperaturen niet.
- Niet gebruiken op plaatsen waar er direct contact is met water of oplosmiddelen.
- Gebruik het product alleen binnen het aanbevolen temperatuurbereik (0° C tot 40° C).
- Kan het oppervlak beschadigen als er verkeerd mee wordt omgegaan.
- Verstikkingsgevaar: kleine onderdelen kunnen losraken of voor voedsel worden aangezien.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - mogelijk verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.