

Productveiligheidsinformatie

Palletwagen lifter NY/NY, met Quick-lift, tandem

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland

E-mail: info@de.toyota-industries.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 77309, 77308

Veiligheidsinstructies:

- Overschrijd het maximale draagvermogen niet. Nominale belasting: 2300 kg, gereduceerd nominaal draagvermogen: 2000 kg. Zorg er bij het vervoeren van zware ladingen voor dat de maximale nominale belasting van 2000 kg niet wordt overschreden.
- Rijd voorzichtig op oneffen grond en drempels om kantelen te voorkomen. Zorg ervoor dat de pallettruck op een stevige, vlakke ondergrond wordt gebruikt.
- Til het apparaat niet hoger op dan de maximale hefhoogte van 200 mm.
- Zorg voor veilig gebruik in overeenstemming met de technische specificaties. Instrueer gebruikers over het juiste gebruik om letsel te voorkomen. Gebruik de pallettruck alleen volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer regelmatig de staat van de zwenkwielen en tandemwielen op slijtage.
- Vermijd staan achter de pallettruck tijdens het gebruik.
- De pallettruck mag niet gebruikt worden op hellingen of steil terrein.
- Gebruik de overbelastingsbeveiliging en controleer of deze goed werkt.
- Zet de ladingen goed vast om te voorkomen dat de pallettruck kantelt.