

Productveiligheidsinformatie

Verrijdbare scheidingswand, 3-delige look

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: BST Systeme GmbH & Co. KG, Am Riedborn 16, 61250 Usingen, Deutschland
E-mail: info@bst-systeme.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 191981, 191980, 191979, 191978, 191977

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat alle verbindingstukken stevig vastzitten om stabiliteit te garanderen.
- Vermijd overbelasting van de scheidingswanden om kantelen te voorkomen.
- Tijdens de installatie moeten passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om letsel te voorkomen.
- Houd kleine onderdelen en scherpe randen uit de buurt van kinderen om letsel te voorkomen. Let ook op scherpe randen en hoeken.
- Gebruik het product alleen zoals bedoeld en volg de installatie-instructies.
- De scheidingswand is niet geschikt voor buitengebruik om corrosie te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de scheidingswand en draai de schroeven indien nodig aan.
- Zorg ervoor dat het tussenschot stabiel staat en goed is bevestigd, zodat het niet kan omvallen.
- Gebruik de vloernivelleringschroeven om oneffen vloeren te compenseren en een instabiele installatie te voorkomen.
- Overbelast de scheidingswanden niet met zware voorwerpen om structurele schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van de scheidingswand beschadigd kan raken tijdens transport.
- Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Zorg voor het gebruik van geschikte stelvoeten voor lineaire scheidingswanden.
- De glazen bekleding (ESG) kan breken als er verkeerd mee wordt omgegaan; wees voorzichtig bij het hanteren.
- Bij het product moet informatiemateriaal over veilig gebruik worden geleverd.
- Voer regelmatig controles uit op de stabiliteit en veiligheid van het scheidingswandsysteem.
- Let op: scherpe randen op de aluminium frames kunnen verwondingen veroorzaken.
- OPMERKING: Wees voorzichtig met glazen vullingen, want ze kunnen breken.
- De scheidingswand moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst om stabiliteit te garanderen.