

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 Asecos, B 1196 x D 616 x H 1968 mm, 3 legborden en opvangbakken, l.grijs RAL 7035 of s.geel RAL 1004

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 22099, 22098

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de kast goed en veilig vergrendeld is om toegang tot gevaarlijke stoffen te voorkomen. Gebruik het profielcilinderslot om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- In geval van brand sluiten de deuren automatisch. Controleer het deurvastzetsysteem, dat een zelfsluitende functie heeft in geval van brand.
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht bij het omgaan met ontvlambare vloeistoffen en houd u aan de relevante voorschriften conform TRGS 510.
- De kast moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de opslagniveaus worden belast in overeenstemming met de toegestane belastingen (vorm van de bak: max. 75 kg, basisbak: max. 150 kg).
- Controleer de kast regelmatig op schade of slijtage en repareer of vervang deze indien nodig.
- Brandgevaar: De kast is bedoeld voor de opslag van brandbare vloeistoffen. Voldoe daarom aan alle relevante veiligheidsnormen voor het gebruik van een dergelijke kast.
- Veiligheidsventilatie: Controleer of de afvoerluchtaansluiting goed werkt.
- Waarschuwingen voor veilig gebruik: Houd de bedieningsdeuren tijdens het gebruik wijd open en zorg ervoor dat de kast niet overbelast wordt.