

Productveiligheidsinformatie

Rolkast voor gevaarlijke stoffen, type RSG-1

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 133925, 133924, 133923, 133922, 133921

Veiligheidsinstructies:

- Let op de maximale opslag van 2 x 200 liter vaten, laad niet meer dan 400 liter. Zorg ervoor dat de maximale belading van 200 liter per vat niet wordt overschreden.
- Zorg voor bescherming tegen onbevoegde toegang door het cilinderslot goed en stevig te vergrendelen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik; let bij buitenopslag op weersinvloeden, niet gebruiken bij extreme weersomstandigheden.
- Vul de lekbak niet te vol om milieuschade te voorkomen. Denk eraan dat het overvullen van de opvangcapaciteit van 224 liter gevaarlijk kan zijn.
- Draag beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) bij het hanteren van het product en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bij het hanteren van gevaarlijke stoffen.
- Breng de fabrikant onmiddellijk op de hoogte van schade en neem gepaste maatregelen. Controleer de kast regelmatig op scheuren, lekken, corrosie of roest.
- Zorg ervoor dat de rolluikkast op een stabiele, horizontale ondergrond wordt geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat gevaarlijke stoffen worden opgeslagen volgens de geldende wettelijke voorschriften. Informeer naar de plaatselijke opslagvoorschriften.
- Installeer de kast in een goed geventileerde ruimte om ophoping van schadelijke dampen te voorkomen.
- Alleen bevoegde personen met de juiste veiligheidsinstructies hebben toegang.
- Sla gevaarlijke stoffen niet op in de buurt van ontstekingsbronnen.
- Gebruik de rolluikkast alleen voor de opslag van gevaarlijke stoffen die compatibel zijn met het gebruikte materiaal.
- Het product is zwaar (162 kg); neem de nodige veiligheidsmaatregelen in acht bij het verplaatsen.