

# Productveiligheidsinformatie

## **Brandbeveiligingskast FS 0442, diverse uitvoeringen Slot, B 520 x D 520 x D 520 x H 820 mm, staal, signaalwit RAL 9003, signaalwit RAL 9003**

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** Phoenix Safe Deutschland GmbH, Bahnstr. 23, 42327 Wuppertal, Deutschland  
**E-mail:** info@phoenixsafe.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 193710, 193707, 193704

### **Veiligheidsinstructies:**

- Het product weegt 120 kg - gebruik geschikte tilhulpmiddelen en zorg ervoor dat de vloer stabiel is.
- Paniekslot: Kluisje wordt automatisch vergrendeld als de deur wordt dichtgeslagen, wees voorzichtig bij het sluiten om letsel te voorkomen.
- Verstikkingsgevaar door onjuiste hantering of opslag van kleine onderdelen.
- Voldoen aan de brandbeveiligingsvoorschriften conform NT-Fire 017-90 P en MTC-DIP 120-60 DMMA.
- Bewaar documenten niet boven de maximaal toegestane temperatuur van 1045°C.
- Brandbeveiliging voor papieren documenten tot 90 minuten of 120 minuten bij max. 1045°C.
- Neem de brandbeveiliging voor digitale opslagmedia tot 60 minuten in acht.
- Gebruik alleen inbraakbeveiliging met een aanbevolen verzekeringsdekking tot € 2500.
- Plaats de kast niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.
- Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing.
- Alleen gebruiken voor de toegestane test en functies.
- Als de kast volledig overbelast is, kan hij kantelen, dus neem altijd de aangegeven gewichtslimieten in acht.