

Productveiligheidsinformatie

Silocontainer type SG 375, insteekgaten voor hefswagen, inhoud 375 liter, gelakt

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 308689, 308688, 308687, 308686, 308685

Veiligheidsinstructies:

- Til of berg apparaten en machines alleen op tot het opgegeven draagvermogen; controleer de duurzaamheid regelmatig.
- De silocontainer moet altijd op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen risico is op letsel door vallend bulkmateriaal of kneuzingen tijdens het legen en transporteren.
- Zorg ervoor dat de schaarvergrendeling goed werkt en dat de silocontainer goed vastzit om te voorkomen dat hij per ongeluk uit elkaar valt en letsel veroorzaakt.
- Ernstig risico op letsel door onjuiste behandeling; alleen bevoegde personen mogen met de silocontainer werken.
- Niet vullen met te zware materialen of materialen met scherpe randen, want dit kan schade veroorzaken.
- Overbelast het product niet; de maximaal toegestane inhoud van 375 liter mag niet worden overschreden.
- Houd altijd rekening met het tarragewicht van 116 kg bij het tillen, transporteren en hanteren.
- De ingangszakken kunnen knelverwondingen veroorzaken; houd het gebied vrij van mensen tijdens het transport.
- Vermijd het risico op beknelling door de juiste techniek te gebruiken bij het openen en sluiten van de schaarbevestiging.
- De silocontainer mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen.
- Zorg ervoor dat de silocontainer goed is geïnstalleerd en stabiel staat voordat deze in gebruik wordt genomen.