

Productveiligheidsinformatie

Werkbank model 8185, verrijdbaar, neerlaatbaar, met kast en schuifladen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 156819, 156818, 156817, 156816

Veiligheidsinstructies:

- Wees voorzichtig bij het gebruik van de mobiele werkbank om te voorkomen dat deze omvalt of wegglijdt.
- Zorg ervoor dat de werkbank correct is afgesteld voordat je er zware materialen op plaatst.
- Kleine onderdelen uit de lades kunnen bij verkeerd gebruik verstikkingsgevaar opleveren.
- Overbelast de werkbank niet en neem de maximale oppervlaktebelasting in acht om structurele schade te voorkomen. Hoge oppervlaktebelasting: maximaal 1250 kg, gelijkmatige gewichtsverdeling vereist. Maximale belasting met uitgeschoven chassis 450 kg.
- Voorkom schaaf- of knelwonden bij het sluiten van de lades.
- Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt aanbevolen om letsel te voorkomen.
- De werkbank mag alleen worden gebruikt op een stevige, vlakke ondergrond.
- Verstikkingsgevaar door verkeerd gebruik van lades en kastdeuren.
- Risico op letsel door onjuist gebruik van de excentrische hendel voor het in- en uitklappen van de wielen.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen of niet-gekwalficeerde personen.
- Risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van elektrische apparaten op de werkbank en preventie van elektrische schokken door onjuist gebruik en onjuiste aansluiting van elektrische apparaten, indien van toepassing.
- Risico op letsel door scherpe randen of hoeken van de werkbank.
- Zorg voor een veilige montage en veilig gebruik van de wielen.
- Risico op beknellingsletsel bij het verplaatsen of laten zakken van de werkbank.
- Extra stabiliteit vereist als de werkbank volledig beladen is, vooral bij gebruik van de zwenkwielen.
- Neem de veiligheidsvoorschriften voor het hanteren van zware lasten in acht, aangezien de oppervlaktebelasting tot 1250 kg bedraagt.