

Productveiligheidsinformatie

Kast voor gevaarlijke stoffen Asecos XL-CLASSIC, type 90, met reksysteem of rooster 111-230 I

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 137894, 137892, 137889

Veiligheidsinstructies:

- Sla gevaarlijke stoffen veilig op en voldoe aan alle wettelijke voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
- Vermijden van gevaren: Gebruik de kast alleen voor de bedoelde gevaarlijke stoffen.
- Verminder het risico op brand: Gebruik een veiligheidskast voor brandbare stoffen, houd brandbare materialen uit de buurt.
- Kast is brandwerend met minimaal 90 minuten brandwerendheid in geval van brand.
- Toegangscontrole: Afsluitbare scharnierdeuren met cilinderslot beschermen tegen toegang door onbevoegden.
- Zorg voor luchtverversing: Sluit het ventilatiesysteem correct aan.
- Aarding noodzakelijk: Gebruik de aardverbinding binnen en buiten voor elektrische veiligheid.
- Houd rekening met de optimale belastbaarheid: Belastbaarheid van het rooster is 850 kg/m², schap 75 kg.
- Installeer de kast op een stabiele ondergrond: Voor een kastgewicht tot 1150 kg is een stabiele locatie vereist.
- Vermijd overbelasting: Overschrijd het draagvermogen van de planken en het rooster niet.
- Veilige handling: scharnierende deuren met vergrendelingssysteem voor het veilig opslaan en ophalen van containers.
- Controleer de kast regelmatig op schade: Herstel beschadigingen onmiddellijk of stel de kast buiten gebruik.