

Productveiligheidsinformatie

Vouwdoos enkele en dubbele golf, golfkarton, versch. formaten, bruin, ideaal voor Europallets

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: TransPak AG, In der Au 7, 35606 Solms, Deutschland
E-mail: info@transpak.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 661061, 661060, 150362, 150361

Veiligheidsinstructies:

- Voor een veilig gebruik van de vouwkarton moeten de aanbevolen richtlijnen voor opslag en montage in acht worden genomen.
- Het vouwkarton mag niet in contact komen met chemische stoffen of scherpe voorwerpen om schade te voorkomen.
- Het materiaal van het vouwkarton moet stevig worden vastgemaakt met plakband om te voorkomen dat het tijdens het transport verschuift.
- Niet geschikt voor contact met voedingsmiddelen, tenzij specifiek vermeld.
- Bij onjuiste opslag kan vocht de sterkte van het karton aantasten.
- Wees voorzichtig bij het transport van zwaar beladen dozen; neem de veiligheidsmaatregelen voor het tillen in acht.
- Bewaar de dozen niet in de buurt van open vuur, overmatige hitte of andere warmtebronnen om brandgevaar te voorkomen.
- Verwijder verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier.
- Dozen van 1- en 2-wandig kraftpapier mogen niet worden gebruikt in direct contact met levensmiddelen, tenzij ze uitdrukkelijk voor dit doel zijn goedgekeurd.
- Kraftpapier is vochtbestendig, maar niet waterdicht. De dozen mogen daarom niet worden gebruikt voor het opslaan of vervoeren van vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat de dozen op een stabiele, vlakke ondergrond staan om te voorkomen dat ze omvallen of instorten.
- Vermijd overmatige druk of extra gewicht op de dozen om de structurele integriteit te garanderen.
- De dozen moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden om het risico op verstikking te minimaliseren.
- Bescherm het karton tegen direct zonlicht om materiaalmoetheid of verkleuring te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de doos in een droge omgeving wordt bewaard om de stevigheid en stabiliteit te behouden.
- Vermijd overbelasting van de doos om het risico op desintegratie tijdens transport te voorkomen.