

Productveiligheidsinformatie

Geïsoleerde rekkenbak BAUER CEH 36-2, staal, dubbele vleugel deur, B 3850 x D 1500 x H 3550 mm, diverse kleuren. Kleuren

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
E-mail: info@bauer-suedlohn.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461152, 461151, 461150, 461149, 461148, 461147

Veiligheidsinstructies:

- Geschikt voor de opslag van waterverontreinigende stoffen van GHS 1-4. Opmerking: Neem vóór gebruik de specifieke veiligheids- en hanteringsinstructies in acht.
- Bij gebruik voor ontvlambare vloeistoffen van GHS 1-3: technische ventilatie en aarding vereist, neem indien nodig extra beschermende maatregelen buitenshuis.
- Zware en stevige constructie vereist speciale zorg; gebruik alleen getraind personeel voor het hanteren (bijv. met een vorkheftruck of palletwagen).
- Controleer voor gebruik of de container voldoet aan de specifieke vereisten voor de opgeslagen goederen in kwestie.
- Neem bij de opslag van gevaarlijke stoffen de geldende voorschriften in acht; raadpleeg de noodmaatregelen en veiligheidsinformatiebladen in geval van lekkages.
- Gebruik alleen geëtiketteerde gevaarlijke stoffen, draag geschikte beschermingsmiddelen en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
- Gebruik de container alleen binnen of buiten volgens de veiligheidsinstructies en zet hem op een stevige en vlakke ondergrond.
- Controleer containers regelmatig op beschadigingen en lekken, installeer lekbakken in overeenstemming met de nationale voorschriften.
- Houd containers gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn om lekken en verontreiniging te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot opslagruimtes.
- Implementatie van de wettelijke vereisten voor milieubescherming en risicopreventie is verplicht, inclusief regelmatige controle van de opslagomstandigheden en corrosiebeschermingsmaatregelen.
- Voer elke maand een regelmatige visuele inspectie uit van de corrosiebeschermingsmaatregelen.
- Zorg voor een geïsoleerde constructie om warmteverlies te voorkomen en het risico op brand te verminderen.
- Gebruik lekbakken met een geschikte capaciteit om milieurisico's tot een minimum te beperken (bijv. 1000 liter).
- Zorg ervoor dat informatie over noodsituaties toegankelijk is.