

Productveiligheidsinformatie

Materiaalcontainer MC 1600, met houten vloer

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
E-mail: info@saebu.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 39075, 39074, 39073

Veiligheidsinstructies:

- De container wordt op locatie gelost door de klant met behulp van geschikte losapparatuur zoals een vorkheftruck of kraan. Wees voorzichtig bij het hanteren van zware materialen en apparatuur tijdens het lossen. Gebruik een geschikt losapparaat zoals een vorkheftruck of kraan.
- De maximale staande belasting van de houten vloer is 500 kg/m² bij verdeelde belasting. Overschrijd de maximale staande belasting van 500 kg/m² niet.
- Veiligheidsslot met handgreepset zorgt voor extra bescherming. Controleer de veiligheidsvergrendeling van de deur voor gebruik om onbedoeld openen te voorkomen.
- Het GS-keurmerk geeft aan dat de container voldoet aan de veiligheidsnormen.
- De vliescoating moet worden gebruikt aan de onderkant van het dak om water te binden, maar niet in combinatie met doorlopende daklichten.
- Onjuist gebruik kan resulteren in een risico op beschadigde structuren. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel. Zorg ervoor dat alle gebruikers op de hoogte zijn.
- Product is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
- Het product mag alleen worden geïnstalleerd op vlakke en stevige oppervlakken om te voorkomen dat het kantelt of omvalt. Het product moet worden gemonteerd op stevige, vlakke oppervlakken om stabiliteit te garanderen.
- Bevestig veiligheidsinformatie en instructies in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Controleer de toestand van de houten vloer regelmatig om schade en instabiliteit te voorkomen.
- Neem de stabiliteits- en veiligheidsvoorschriften voor gemonteerde versies in acht.