

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461732, 461731, 461730, 461729, 461728, 461727, 461726

Veiligheidsinstructies:

- Bij onjuist gebruik bestaat het risico op verstikking door agressieve chemicaliën.
- Brandgevaar door onjuist gebruik of onjuiste opslag van chemicaliën. Brandgevaar bij opslag van ontvlambare vloeistoffen. Wees voorzichtig bij het opslaan van ontvlambare vloeistoffen in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Zorg voor goede ventilatie om explosieve dampen te voorkomen. Zorg voor explosiebeveiliging door gebruik op een technisch afzuigsysteem. Gebruik de kast in combinatie met een geschikt technisch afzuigsysteem.
- De deuren van de kast mogen alleen worden afgesloten met het meegeleverde slot. Bescherm de kast tegen toegang door onbevoegden met behulp van het profielcilinderslot. Het profielcilinderslot moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben.
- Volg voor gebruik de instructies voor het veilig omgaan met de chemicaliën die in de kast zijn opgeslagen. Volg de instructies voor de veilige opslag van chemicaliën en gevaarlijke stoffen. Neem de veiligheidsmaatregelen in acht bij het hanteren van giftige en gevaarlijke stoffen. Gebruik het product alleen volgens de opgegeven veiligheidsinstructies.
- Brandwerendheid F90 - Gebruik de kast in overeenstemming met de specifieke veiligheidseisen. Brandwerend volgens F90-norm.
- Neem de veiligheidsinformatie over de opslag van giftige en agressieve chemicaliën in acht. Wees voorzichtig bij het opslaan van giftige en agressieve chemicaliën.
- Controleer de vloerkuip regelmatig op lekkage. De vloerkuip moet voldoende worden gecontroleerd om lekken te voorkomen.
- Alleen gebruiken voor de opslag van toegestane materialen en de instructies op het product in acht nemen. De veiligheidsopslagkast is alleen geschikt voor de opslag van stoffen die geschikt zijn voor GHS-categorieën 1-3. Brandgevaar door ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3.
- Overbelast de kast niet, houd een maximum van 75 kg per plank aan. Het maximale draagvermogen van de legplanken van 75 kg moet in acht worden genomen.
- Zorg ervoor dat de afvoerluchtaansluitingen vrij zijn van verstoppingen. Zorg voor regelmatige inspectie van het ventilatiesysteem. Plan regelmatige inspecties van het ventilatiesysteem om een goede werking te garanderen.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij gebruik binnenshuis. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, niet buitenshuis gebruiken.
- Gebruik geschikte beschermingsmiddelen bij het laden en lossen om letsels te voorkomen.
- Gebruik de kast niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of extreme temperaturen.
- Zorg ervoor dat de kast alleen wordt gebruikt door getraind personeel.
- Houd rekening met de maximale draagkracht van de legplanken en de lekbak.
- Voer gevaarlijk afval af volgens de plaatselijke voorschriften. Neem de juiste verwijdering van chemicaliën in acht.
- Verstikkingsgevaar door onjuiste opslag van chemische stoffen.
- Explosiegevaar bij onjuist gebruik.
- Toegang voor onbevoegden voorkomen.