

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461801, 461800, 461799, 461798, 461797, 461796, 461795

Veiligheidsinstructies:

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Geschikt voor de opslag van giftige stoffen en agressieve chemicaliën; chemicaliën die in het veiligheidskabinet worden opgeslagen, moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Explosiebeveiliging vereist bij aansluiting op een luchtafvoersysteem, explosiegevaar bij onjuist gebruik - zorg voor een technisch luchtafvoersysteem.
- Controleer de opslagomstandigheden om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de veiligheidsvereisten, voer regelmatig controles uit op beschadigde onderdelen en functionaliteit.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril bij het hanteren, gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).
- De kast moet worden geïnstalleerd volgens de geldende veiligheidsnormen om te voorkomen dat hij omvalt.
- Het ventilatiesysteem moet regelmatig worden gecontroleerd om voldoende luchtcirculatie te garanderen.
- Het gebruik van de inhoud van de kast moet voldoen aan de geldende regelgeving voor gevaarlijke stoffen, volg de veiligheidsinstructies voor het omgaan met chemicaliën.
- Let op: Ontvlambaar - gebruik geschikte beschermingsmiddelen bij het omgaan met ontvlambare vloeistoffen, gevaar van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3.
- Verleen alleen toegang aan bevoegde personen, gebruik de vergrendelingsstatusindicator van het profielcilinderslot.
- Houd de kast altijd gesloten als hij niet in gebruik is om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Neem onmiddellijk contact op met de technische ondersteuning als de deuren of het slot beschadigd zijn.
- Vermijd overbelasting van de uittrekladen (max. draagvermogen 25 kg) en de ladebodem (max. draagvermogen 50 kg).
- Installeer het apparaat niet in de buurt van open vuur of ontstekingsbronnen, houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Bij de opslag van giftige of ontvlambare stoffen moeten geschikte maatregelen voor opslag en ventilatie in acht worden genomen.
- Overbelast de kast nooit, overschrijd het maximale draagvermogen niet.
- Scharnierende deuren zijn beveiligd met een profielcilinderslot, sluit goed af na gebruik, houd scharnierende deuren gesloten om het binnendringen van lucht te minimaliseren.
- Gebruik vorkheftrucks en pallettrucks veilig om ongelukken te voorkomen.
- Voldoe aan de voorschriften voor de behandeling en opslag van gevaarlijke stoffen.
- Sla gevaarlijke stoffen alleen op in de voorgeschreven toestand.
- Gebruik het geïntegreerde ventilatiesysteem voor een veilige opslag.
- Let op: Verstikkingsgevaar bij onjuiste omgang met chemicaliën.