

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1193 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 461844, 461843, 461842, 461841, 461840, 461839, 461838

Veiligheidsinstructies:

- Brandwerend volgens F90-classificatie.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Let op: vervoerbaar met vorkheftruck of palletwagen.
- Veilige opslag van gevaarlijke chemicaliën vereist.
- Neem de voorschriften voor explosieve stoffen in acht.
- Gebruik draaideuren met profielcilinderslot om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het geïntegreerde ventilatiesysteem wordt nageleefd.
- Regelmatig onderhoud van alle veiligheidsvoorzieningen en het luchtafvoersysteem wordt aanbevolen.
- Veilige opslag van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3.
- Veilige opslag van giftige of agressieve chemicaliën in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Veilige opslag van waterverontreinigende stoffen van GHS 1-4.
- Controle van de juiste aansluitingen op een technisch luchtafvoersysteem dat vereist is voor explosiebeveiliging.
- Product alleen bedoeld voor commercieel gebruik, buiten bereik van ongetrainde personen.
- Verstikkingsgevaar door onjuist openen van de deuren; neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het omgaan met chemicaliën.
- Brandgevaar door onjuiste opslag van ontvlambare stoffen; sla alleen geschikte stoffen op in overeenstemming met de GHS-voorschriften.
- Zorg voor bescherming tegen onbevoegde toegang door het profielcilinderslot te gebruiken.
- Wees voorzichtig bij het opslaan van giftige en agressieve chemicaliën; sla ze alleen op in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Hoge temperaturen kunnen de functionaliteit van de kast aantasten; gebruik deze alleen in geventileerde ruimtes binnenshuis.
- De oven moet worden aangesloten op een technisch luchtafvoersysteem om explosiegevaar te voorkomen.
- Onjuiste hantering kan leiden tot letsel door gemorste vloeistoffen; neem de veiligheidsinstructies in acht.
- Niet openen als het apparaat tekenen van overdruk vertoont; bij gevaar onmiddellijk evacueren.
- Geschikt voor de opslag van giftige stoffen en agressieve chemicaliën.
- Zorg voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen binnenshuis.
- Opvangbakken moeten regelmatig worden gecontroleerd op lekken.
- Zorg ervoor dat de inhoud van de kast buiten het bereik van onbevoegden wordt bewaard.
- Maximaal draagvermogen van legplanken en geperforeerde inzetstukken: 75 kg.
- Neem de opslaginstructies in acht voor een veilige omgang met chemicaliën.
- Veiligheidsgeel betekent verhoogde zichtbaarheid; passende veiligheidsmaatregelen vereist.
- Geef instructies voor veilig gebruik en verwijdering in de juiste taal.