

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-PEGASUS-90, scharnierende deuren met automatische sluiting, met één hand te bedienen, B 893 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462039, 462038, 462037, 462036, 462035, 462034, 462033

Veiligheidsinstructies:

- Lees en begrijp de veiligheids- en bedieningsinstructies voor gebruik.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Deurwaarschuwingssignaal: Wanneer de deur wordt geopend, klinkt er na 60 seconden een akoestisch en visueel signaal; houd een veilige afstand aan.
- Gebruik de oven alleen als er een technisch ventilatiesysteem is aangesloten om explosiegevaar te voorkomen.
- Alleen gebruiken voor de opslag van gespecialiseerde materialen zoals giftige stoffen, agressieve chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is.
- Let op: Gevaar voor agressieve chemicaliën, gebruik altijd geschikte beschermingsmiddelen en houd deze uit de buurt van kinderen.
- Vuurbestendig tot F90, maar uit de buurt van warmtebronnen houden en veilig opbergen.
- Zorg ervoor dat de kast correct is gemonteerd, stabiel is geïnstalleerd en regelmatig wordt gecontroleerd op schade of defecten.
- Gebruik geschikte hefapparatuur zoals vorkheftrucks of pallettrucks voor transport.
- Neem bij veiligheidsproblemen of ongevallen onmiddellijk contact op met de fabrikant.
- Sla giftige en gevaarlijke chemicaliën op volgens de voorschriften en in goed geventileerde ruimten.
- Voer regelmatig onderhoud uit aan het luchtafvoersysteem en het automatische sluitsysteem om optimale veiligheid te garanderen.
- Zorg voor bescherming tegen onbevoegde toegang met profielcilinderslot en kinderslot.
- Brandbare materialen uit de buurt van ontstekingsbronnen bewaren.
- Gebruik draaideuren alleen in overeenstemming met de veiligheidsinstructies om de functie van het automatische sluitsysteem te behouden.
- Overschrijd de belasting op de planken niet om structurele schade te voorkomen.
- Explosiebeveiliging en giftige stoffen opgeslagen in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Veilige opslag van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3.
- Zorg voor een correcte verwijdering van gevaarlijk afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.