

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskast type 90 asecos Q-PEGASUS-90, scharnierende deur met automatisch sluitmechanisme, links/rechts scharnier, B 599 x D 615 x H 1953 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462109, 462108, 462107, 462106, 462105, 462104, 462103, 462102, 462101, 462100, 462099, 462098, 462097, 462096

Veiligheidsinstructies:

- Bewaar het veiligheidskabinet in een goed geventileerde ruimte om ophoping van gevaarlijke dampen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de scharnierende deur van de kast altijd gesloten is tijdens het gebruik om een veilige opslag te garanderen en het risico van ontsteking te vermijden.
- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bij het hanteren van de opgeslagen stoffen en in overeenstemming met de specifieke veiligheidsinformatiebladen.
- Houd de kast buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. Beveilig de toegang door onbevoegden met een profielcilinderslot.
- Controleer regelmatig de noodzaak van brandbeveiliging, de luchtcirculatie in de behuizing en de integriteit van de behuizing en de componenten.
- Volg de instructies van de fabrikant voor veilig gebruik en onderhoud van het product. Lees voor gebruik alle veiligheidsinformatie en instructies.
- Vuurbestendig (F90) - houd rekening met duurzaamheid in geval van brand, maar bescherm tegen directe hitte en open vuur. Regelmatig onderhoud van het ventilatiesysteem is noodzakelijk.
- Alleen geschikt voor het opslaan van giftige, agressieve chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3 en waterverontreinigende stoffen van GHS 1-4. Bewaar ontvlambare vloeistoffen en chemicaliën in daarvoor bestemde compartimenten. Let op waarschuwingsborden in overeenstemming met het GHS.
- Een technisch luchtafvoersysteem is vereist voor een veilige explosiebescherming. Zorg voor een luchtverversingssnelheid van 10 keer per uur bij een volume van 4 m³/h.
- De veiligheidskast is zwaar; gebruik geschikte hef- en transportmiddelen tijdens installatie en transport.
- Vermijd direct zonlicht, extreme temperaturen en warmtebronnen.
- Neem in geval van schade of storingen onmiddellijk contact op met de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de inhoud regelmatig wordt gecontroleerd op veiligheid en goed wordt verpakt en geëtiketteerd.
- De scharnierende deur is uitgerust met een automatische sluitfunctie. Zorg ervoor dat deze niet geblokkeerd wordt om letsel te voorkomen. Let op de waarschuwingssignalen.
- Niet overbelasten; houd rekening met het maximale draagvermogen van de uittrekkladen: 25 kg per lade.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik binnenshuis is aansluiting op een technisch luchtafvoersysteem vereist voor explosiebeveiliging.
- Risico op verstikking door onjuiste omgang met chemicaliën. Neem de vereisten voor luchtafvoersystemen in acht om de nodige explosiebescherming te garanderen.
- Brandgevaar door onjuiste opslag van ontvlambare vloeistoffen. Neem voorzorgsmaatregelen in acht volgens de veiligheidsinformatiebladen.
- Neem de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van chemicaliën en stoffen in acht.
- De montage en het gebruik van de kast moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten. Controleer of het deurmechanisme goed werkt.