

# Productveiligheidsinformatie

## Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deuren, B 1164 x D 620 x H 1947 mm

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-mail:** info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 462138, 462137, 462136, 462135, 462134, 462133, 462132

### Veiligheidsinstructies:

- De veiligheidsopslagkast is brandvertragend (F30): Houd hem uit de buurt van open vuur of extreme temperaturen.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het opslaan en hanteren van giftige en ontvlambare stoffen.
- Bescherming tegen explosieve dampen: Sluit aan op het technische luchtafvoersysteem en zorg voor een goede werking van de ventilatie.
- Houd draaideuren altijd gesloten om veiligheidsrisico's en toegang door onbevoegden te minimaliseren. Gebruik het profielcilinderslot op de juiste manier.
- Het maximale draagvermogen van de legplanken is 75 kg. Overbelast ze niet om structurele schade te voorkomen.
- Voer regelmatig onderhoud en inspecties uit aan de oven en het ventilatiesysteem om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen om onzekerheden te voorkomen bij het omgaan met chemische stoffen.
- Gebruik het apparaat alleen door gekwalificeerd personeel en gebruik het in overeenstemming met de relevante bedieningsinstructies.
- Gebruik alleen geschikte, GHS-gecategoriseerde (1-4) stoffen voor een veilige opslag.
- De vloerkuip heeft een volume van 33 liter. Neem onmiddellijk maatregelen om eventuele overstromingen op te vangen.
- Gebruik veiligheidssloten om materialen te beschermen tegen toegang door onbevoegden.
- Zorg voor noodplannen en uitrusting voor het omgaan met chemicaliën.