

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deuren, B 1164 x D 620 x H 1947 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462152, 462151, 462150, 462149, 462148, 462147, 462146

Veiligheidsinstructies:

- Sla ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende stoffen van GHS 1-4 veilig op; wees alleen uiterst voorzichtig met giftige stoffen en agressieve chemicaliën.
- Gebruik het technische luchtafvoersysteem met een 10-voudige luchtverversing van 9 m³/u (luchtafvoeraansluiting 75 mm) voor explosiebeveiliging en goede ventilatie.
- Regelmatige inspectie en onderhoud van het ventilatiesysteem om explosiegevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de veiligheidskast alleen gevuld is tot het aanbevolen maximale draagvermogen (maximaal 150 kg per legbord).
- Gebruik een profielcilinderslot om toegang door onbevoegden te voorkomen; houd deuren altijd gesloten.
- Gebruik een lekbak op de vloer en de bodem van de bak om morsen van chemicaliën te voorkomen.
- Zet de veiligheidskast stabiel neer om kantelen te voorkomen; gebruik voor het verplaatsen alleen geschikte pallettrucks of vorkheftrucks.
- Alleen laten gebruiken door gespecialiseerd personeel dat bekend is met de risico's van de opgeslagen chemicaliën. Gebruikerstraining vereist.
- Regelmatige inspectie van afdichtingen en opslagomstandigheden op lekken om de veiligheid te garanderen.
- Neem voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van kinderen om onbevoegde toegang te voorkomen.
- Draag beschermende uitrusting (handschoenen, veiligheidsbril) bij het werken met agressieve chemicaliën.
- Waarschuwing: onjuist gebruik kan leiden tot gezondheids- en veiligheidsrisico's, waaronder brand en blootstelling aan chemische stoffen; gebruik alleen toegestane chemische stoffen zoals aangegeven in de productinformatie.