

# Productveiligheidsinformatie

## Veiligheidskasten type 30 asecos Q-CLASSIC-30, scharnierende deur, links/rechts scharnierend, B 564 x D 620 x H 1947 mm

**Fabrikant/Verantwoordelijke persoon:** asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

**E-mail:** info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

**Artikelnummers:** 462215, 462214, 462213, 462212, 462211, 462210, 462209, 462208, 462207, 462206, 462205, 462204, 462203, 462202

### Veiligheidsinstructies:

- De veiligheidsopslagkast is geschikt voor agressieve chemicaliën, brandbare vloeistoffen en giftige stoffen en moet worden opgeslagen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- Het maximale draagvermogen van de legplanken en de geperforeerde plaatinzet is 75 kg. Overbelast ze niet om ongelukken of schade te voorkomen.
- De kast is brandvertragend (F30); met brandbare vloeistoffen moet voorzichtig worden omgegaan en ze moeten uit de buurt van ontstekingsbronnen worden gehouden. Neem contact op met de brandweer als er brandgevaar is.
- De draaideur is voorzien van een profielcilinderslot. Sluit de kast na gebruik altijd af om toegang door onbevoegden te voorkomen. Alleen bevoegde personen hebben toegang.
- Een technisch luchtafvoersysteem met luchtafvoeraansluiting is noodzakelijk om explosierisico's te minimaliseren. Onderhoud en controleer het luchtafvoersysteem regelmatig.
- De vloerlekbak heeft een volume van 22 liter. Deze moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkage.
- Het ventilatiesysteem zorgt voor een continue luchtuitwisseling. Regelmatige functiecontroles zijn noodzakelijk om explosiegevaar te voorkomen.
- Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bij het werken met chemische stoffen. Raadpleeg altijd de veiligheidsinformatiebladen.
- Zorg voor de juiste behandeling en het juiste onderhoud om de veiligheidsnormen te garanderen - dit houdt ook in dat de ventilatie regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen.
- De kast moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aanbevelingen en voorschriften om een veilige werkomgeving te garanderen en de veiligheid te waarborgen.
- De kast mag alleen worden gebruikt in de daarvoor bestemde ruimte met geschikte ventilatie.
- Bescherm tegen direct zonlicht en vocht om schade aan de behuizing te voorkomen.
- Sla alleen goedgekeurde chemicaliën veilig op; sla geen onbekende stoffen op.
- Neem in geval van lekkage of schade onmiddellijk de juiste maatregelen om gevaar af te wenden.
- Alle relevante gebruikersinstructies en veiligheidsvoorschriften moeten worden begrepen en opgevolgd om ervoor te zorgen dat de kast correct en veilig wordt gebruikt.