

Productveiligheidsinformatie

Veiligheidskasten type 90 asecos S-CLASSIC-90, scharnierende deuren, B 1196 x D 616 x H 1298 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 462378, 462377, 462376, 462375

Veiligheidsinstructies:

- Verstikkingsgevaar door onjuiste opslag van giftige stoffen.
- De kast moet worden beveiligd met een geschikt profielcilinderslot om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de kast goed geventileerd is bij het opslaan van ontvlambare vloeistoffen.
- Controleer regelmatig de toestand van het luchtafvoersysteem om een effectieve luchtuitswisseling te garanderen en het explosierisico te minimaliseren door technische luchtafvoersystemen te gebruiken.
- Gebruik de veiligheidskast in overeenstemming met de veiligheidsinstructies en steekproeven van de fabrikant.
- Waarschuwing: Gebruik de veiligheidsopslagkast alleen voor de opslag van giftige en gevaarlijke chemicaliën.
- Het deurvastzetsysteem kan defect raken als het onjuist wordt bediend.
- Voer regelmatig inspecties uit op de integriteit van de deuren en sloten.
- Opgelet: Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking van de chemische stof in acht en draag geschikte beschermingsmiddelen.
- Let op de brandwerendheid van de kast, die F90 brandwerend is.
- Zorg voor een veilige omgang met giftige en agressieve chemicaliën.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het opslaan van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3.
- Sla waterverontreinigende stoffen van GHS 1-4 alleen op in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
- De kast is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Houd scharnierende deuren altijd gesloten om schade en ongelukken te voorkomen.
- Overweeg extra veiligheidsuitrusting zoals alarm- en bewakingssystemen.
- Geef alleen bevoegde personen toegang en controleer de opslaglocatie regelmatig op veiligheidsvoorschriften.