

Productveiligheidsinformatie

asecos CS-CLASSIC chemische opslagkast, scharnierende deur, links opgehangen, B 545 x D 520 x H 1105 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

E-mail: info@asecos.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 463160, 463159, 463158, 463157, 463156, 463155, 463154, 463153, 463152, 463151, 463150, 463149

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik in overeenstemming met de vereisten voor de veilige omgang met gevaarlijke stoffen.
- Wees extra voorzichtig bij het openen van de klapdeur om te voorkomen dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen.
- Maximaal draagvermogen van de legplanken: 50 kg. Niet overbelasten om valgevaar te voorkomen.
- De afvoerluchtaansluiting moet goed worden aangesloten en onderhouden om explosiegevaar te voorkomen.
- Plaats de chemicaliënkast buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) tijdens het werken met chemicaliën.
- Gebruik het product alleen binnenshuis en bescherm het tegen direct zonlicht en extreme hitte.
- Explosiebeveiliging in acht nemen: Aansluiting op een technisch luchtafvoersysteem vereist.
- Sla geen chemische stoffen op buiten de daarvoor bestemde plaatsen.
- Inspecteer en onderhoud de oven en het ventilatiesysteem regelmatig.
- Behandel draaideuren voorzichtig en beveilig ze met een cilinderslot om letsel en onbevoegde toegang te voorkomen.
- Gebruik een geschikte kast voor niet-ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare chemicaliën.
- Houd veiligheidsinformatiebladen bij voor alle opgeslagen chemicaliën en werk ze regelmatig bij.
- Bij lekkage: gebruik een vloerlekbak met een volume van minstens 22 liter en controleer regelmatig.
- Zorg ervoor dat alle werknemers de juiste training krijgen.