

Productveiligheidsinformatie

Pallet voor zwaar gebruik FP-HDK1208S/FP-HDK1210S, gesloten bovendeck, 3 loopwagens, L 1200 x H 155 mm, gerecycleerd HDPE, 5 stuks

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: FACH-PAK Germany GmbH, Lütke Haar 13, 59602 Rülten, Deutschland

E-mail: info@fach-pak.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 464009, 464008

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de pallet correct wordt gebruikt om te voorkomen dat hij omvalt of wegglijdt.
- Vermijd overbelasting van de pallet tot boven de opgegeven laadcapaciteit van 5000 kg.
- Vermijd overbelasting: Overschrijd het maximale draagvermogen niet (5000 kg statisch, 1250 kg dynamisch, 500 kg in hoge rekken).
- De pallet mag alleen worden gebruikt op vlakke oppervlakken om stabiliteit te garanderen.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsrand altijd intact is om te voorkomen dat de lading wegglijdt.
- Houd voldoende afstand tijdens het transport om letsels door vallende ladingen te voorkomen.
- Gebruik pallets die beschadigd zijn niet.
- Geschikt voor hoge rekken: Alleen gebruiken op geschikte opslagapparatuur.
- Beschermende maatregelen in acht nemen bij het hanteren (bijv. handschoenen dragen).