

Productveiligheidsinformatie

vuilvangmat miltex Eazycare Style, hoekig, antistatisch, UV-bestendig, afwasbaar, high twist nylon & Niltril rubber, 1200 x 2000 mm, diverse kleuren

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland

E-mail: info@miltex.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 158982, 158981, 158980, 158979, 158978, 158977, 158976, 158975, 158974, 158973, 158972, 158971, 158970, 158969, 158968, 158967, 158966, 158965, 158964, 158963, 158962, 158961, 158960

Veiligheidsinstructies:

- De max. belastingsspecificaties mogen niet worden overschreden (voor gebruik tot 50 kg, let op 70 kg).
- Vermijd het risico op uitglijden: De mat moet worden gebruikt op slipvaste, stevige en vlakke oppervlakken en moet regelmatig worden schoongemaakt om opeenhoping van vuil en nattigheid te voorkomen.
- Vermijd brandgevaar: Niet gebruiken in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen, hoewel vlamvertragend.
- Mat is bedoeld voor binnen en geschikte buitenruimtes, maar niet gebruiken bij extreme temperaturen of zeer natte omstandigheden.
- Pas op voor verstikkingsgevaar door kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen zonder toezicht.
- Bestand tegen olie en chemicaliën, maar moet bij sterke vervuiling onmiddellijk worden gereinigd om het risico van uitglijden te voorkomen.
- Overschrijd de maximale wastemperatuur van 70°C niet en droog op maximaal 80°C om schade aan het materiaal te voorkomen.
- Bescherm de mat tegen oververhitting in de droger of fel direct zonlicht om schade aan het materiaal te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de mat correct wordt gelegd om het risico op struikelen te vermijden.
- Controleer regelmatig op tekenen van slijtage of schade om de slipweerstand te behouden.
- Noteer materiaal informatie, allergieën mogelijk.
- Niet gebruiken in industriële omgevingen met zware mechanische belasting en voertuigverkeer.
- Let op antistatische eigenschappen, geen statische ontladingen.
- Reinigen in industriële wasmachines is toegestaan tot 70°C.