

Productveiligheidsinformatie

Complete rekken MBR 3000, basisdissel, schuine legborden, breedte 1004 mm

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 32637, 32635, 32633, 32631, 32610, 32608, 32606, 32604

Veiligheidsinstructies:

- Houd rekening met het maximale laadvermogen en de maximale belasting van 2,5 ton (2500 kg) per travee om overbelasting en structurele schade te voorkomen.
- Zorg er bij het installeren en gebruiken van het product voor dat het op een stevige en stabiele ondergrond wordt gemonteerd om stabiliteitsrisico's te voorkomen.
- Voor een veilig gebruik moeten de installatiestappen worden gevolgd volgens de instructies en mag de installatie alleen worden uitgevoerd door getraind personeel.
- Overbelast de planken niet om te voorkomen dat ze omvallen of uitbreken.
- Geschikt voor ESD-omgevingen; zorg ervoor dat aan alle relevante ESD-beschermingsmaatregelen en -vereisten wordt voldaan.
- Houd kinderen en kwetsbare personen uit de buurt van het schap en zorg ervoor dat er geen kindvriendelijke maatregelen worden genomen.
- Controleer planken regelmatig op beschadigingen, stabiliteit, mechanische stabiliteit en structurele integriteit.
- Alleen geschikt voor oppakken en laden met toepassingsspecifieke kratten, geen kratten meegeleverd.
- De plaatsing van de schapniveaus beïnvloedt de stabiliteit; zorg voor een correcte montage en een gelijkmatige verdeling van de belasting.
- Houd een veilige afstand tot andere voorwerpen aan om te voorkomen dat de kratten eruit vallen en om ervoor te zorgen dat de kratten correct worden geplaatst.
- Zorg voor veilig transport en opslag van het product om schade en letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er geen delen van de plank verder dan de markering worden belast en dat er geen overbelasting ontstaat.
- Schap is niet geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van kleine onderdelen en scherpe randen om letsel te voorkomen.
- Gebruik alleen toepassingsspecifieke kratten voor het reksysteem. Zorg ervoor dat de maximale helling van de legborden van 18° wordt gerespecteerd.
- Overweeg aanvullende veiligheidsmaatregelen en geschikte accessoires voor gebruik in ESD-omgevingen.
- Vermijd struikelgevaar als het apparaat niet correct wordt geïnstalleerd; volg de installatie-instructies.