

Productveiligheidsinformatie

Aluminium rolsteiger Krause Serie 5500, 200 kg/m², TÜV-gekeurd, geremde zwenkwielen, B 1500 x D 2000 x H 4300-12300 mm, vers. Varianten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
E-mail: info@krause-systems.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 402439, 402438, 402437, 402436, 402435

Veiligheidsinstructies:

- Neem de veiligheidsvoorschriften in acht tijdens montage en gebruik.
- Houd rekening met de maximale belastbaarheid van 200 kg/m².
- Alleen gebruiken door getraind personeel en personen met veiligheidsbewustzijn.
- Zorg ervoor dat alle gebruikers bekend zijn met de veiligheidsinstructies.
- Gebruik altijd de voorziene stijg- en daalopties.
- Vermijd overbelasting van de steiger en gevaarlijke manoeuvres.
- Controleer de stabiliteit voor elk gebruik, vooral op oneffen terrein.
- Zorg ervoor dat de geremde wielen goed vergrendeld zijn om weggrollen te voorkomen.
- Wees u bewust van het risico op verstikking en vallen bij onjuiste installatie of onjuist gebruik.
- Voorkom risico op letsels door bewegende onderdelen.
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht bij het werken op hoogten boven 2 meter.
- Zorg ervoor dat de steiger alleen wordt gebruikt op stabiele en vlakke oppervlakken.
- Gebruik het GuardMatic systeem om stabiliteit te garanderen.
- Wees vooral voorzichtig als je naar binnen klimt en zorg ervoor dat de sporten slipvast zijn.
- Gebruik weerbestendig en antislipmateriaal en volg de installatie-instructies.
- Let op weersinvloeden bij gebruik buitenshuis.
- Neem de veiligheidsmaatregelen in acht bij het vervoeren van de steiger.
- Niet installeren door ongetraind personeel.
- In hoogte verstelbaar, maximale installatiehoogte tot 12,3 m.
- Installeer vlonders op maximaal twee meter afstand.
- Vermijd gebruik in slechte weersomstandigheden.