

Productveiligheidsinformatie

Aluminium vouwsteiger Krause ProTec XS, 200 kg/m², geremde wielen, L 2000 x B 700 x H 3800-11800 mm, diverse afmetingen. varianten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
E-mail: info@krause-systems.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 402468, 402467, 402466, 402465, 402464, 402463, 402462, 402461, 402460

Veiligheidsinstructies:

- Verstikkingsgevaar en valgevaar door onjuist gebruik, vooral als het platform niet goed is vastgezet of als de vouwsteiger is ingeklapt.
- Het risico op vallen bij het werken op grotere hoogten, vooral boven 3,8 m of 6,8 m, vereist het gebruik van stabilisatoren en veiligheidsmaatregelen zoals leuningframes en het GuardMatic-systeem.
- Er is een risico op uitglijden op gladde of natte oppervlakken en bij het klimmen of afdalen; gebruik antislip sporten en draag antislip schoenen.
- Risico op letsel door onjuist gebruik van geremde wielen en scherpe randen; activeer de remmen voor transport en zorg voor een correcte montage.
- Gebruik steigers op stabiele, vlakke oppervlakken; gebruik ze niet op oneffen of onstabiele grond om kantelen te voorkomen.
- De maximale belasting van 200 kg/m² mag niet worden overschreden; controleer alle onderdelen regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geremde wielen en zorg voor een correcte montage van alle onderdelen, inclusief de 6-puntsbevestiging, om stabiliteit te garanderen.
- Neem de nodige veiligheidsmaatregelen in acht op grote hoogtes; monteer een jib voor werkhogtes boven 6,8 m.
- Wees voorzichtig bij extreme weersomstandigheden of op openbaar terrein en neem de nodige voorzorgsmaatregelen.
- Lees en volg de veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies zorgvuldig; houd u aan de wettelijke eisen en normen voor steigers.