

Productveiligheidsinformatie

Aluminium rolsteiger Stabilo Serie 100, 200 kg/m², TÜV-gekeurd, geremde wielen, B 750 x D 2000 of 2500, diverse hoogtes & kleuren

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

E-mail: info@krause-systems.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 402449, 402448, 402447, 402446, 402443, 402442, 402441, 402440

Veiligheidsinstructies:

- Controleer voor gebruik van de steiger op stabiliteit, juiste montage en zichtbare schade.
- Controleer regelmatig de antislipsporten en vlonders op slijtage en gebruik ze als je binnenshuis klimt om uitglijden te voorkomen.
- Houd u aan de aanbevolen maximale belasting van 200 kg/m² en overschrijd deze niet.
- Gebruik de steiger niet bij wind of ongunstige weersomstandigheden om kantelen en vallen te voorkomen.
- Alleen gebruiken op vlakke en stabiele oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de rolsteiger goed verankerd is en dat de wielen geremd zijn om mobiliteit en stabiliteit te garanderen.
- Controleer de 6-puntsbevestiging en alle veiligheidsmechanismen voor gebruik.
- Alleen gebruiken door getraind personeel op grote hoogte en beschermende uitrusting dragen, inclusief helm en veiligheidsschoenen.
- Zorg er vóór het opzetten en afbreken voor dat de terrasplanken correct worden geïnstalleerd met een tussenruimte van 2 meter om de stabiliteit te garanderen.
- Zorg voor voldoende afstand tot overhangende elektriciteitskabels.
- Activeer het GuardMatic systeem voor gebruik om de veiligheid te vergroten.