

Productveiligheidsinformatie

SAFE Tank ECO container voor gevaarlijke stoffen, gegalvaniseerd, actieve opslag, tijdelijke explosieveilige ventilator, diverse uitvoeringen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
E-mail: info@saebu.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 464634, 464633, 464632, 464630, 464628

Veiligheidsinstructies:

- Gevaarlijke stoffen van waterverontreinigingsklasse (WGK) 1-3 en voor water gevaarlijke brandbare vloeistoffen van GHS-categorie 1-4 gebruiken. Opslaan in overeenstemming met TRGS 510.
- Zorg ervoor dat alle containers na gebruik goed gesloten zijn om risico's te vermijden.
- De deurcontactschakelaar activeert de ventilator wanneer de deur wordt geopend om gassen te verwijderen. Minimaal 5-voudige luchtverversing per uur door de ventilator.
- Controleer de gasconcentratie met het indicatielampje aan de buitenkant van de container; open de container alleen als het indicatielampje groen is.
- De ventilator blijft minstens 20 minuten werken nadat de deur is gesloten.
- Robuuste constructie voor onbeschadigde opslag. Houd rekening met sneeuw- en windbelasting. Bescherming tegen extreme weersomstandigheden.
- Controleer de stroomaansluiting en de beveiliging tegen elektrische schokken. Let op het hoogspanningsgevaar voor elektrische onderdelen.
- Roosters kunnen belastingen tot 1000 kg/m² dragen. Let op mobiel gebruik.
- Het vullen en legen mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel.
- Regelmatig onderhoud en inspectie van de explosieveilige ventilator volgens TRGS 510 en debietmeter om de luchtkwaliteit op peil te houden.
- Zorg voor noodprocedures in geval van gasophoping of andere risico's en zorg voor een bereikbaar noodnummer.
- Gebruik beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Wees je bewust van het risico op verstikking en brand.
- Voorkom explosie- en brandgevaar door onjuiste opslag.
- Controleer de opslagruimte regelmatig op lekken en zichtbare schade.
- Gebruik alleen containers voor toegestane GHS-stoffen.
- Alleen buitenshuis gebruiken en na gebruik altijd de verpakking sluiten.
- Neem de bedieningsinstructies in overeenstemming met TRGS 510 in acht.