

Productveiligheidsinformatie

Bauer SGK 75 silocontainer, trekkoord lediging, L 1000 x B 1200 x H 1170 mm, 0,75 m³, tot 1000 kg, staal, kleur naar keuze

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 660192, 660191, 660190, 660189, 660188, 660187

Veiligheidsinstructies:

- Het maximale draagvermogen van de silocontainer van 1000 kg moet in acht worden genomen om overbelasting te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het legen van de container om te voorkomen dat deze wegglijdt en gebruik hiervoor het meegeleverde trekkoord.
- Zorg er altijd voor dat u tijdens het gebruik niet onbedoeld uitglijdt, vooral bij transport met een pallettruck of vorkheftruck.
- De silocontainer mag alleen worden getransporteerd met geschikt hefmaterieel zoals vorkheftrucks, kranen of pallettrucks die hiervoor geschikt zijn.
- Tijdens het gebruik moet ervoor worden gezorgd dat de container niet kantelt; hij moet stevig staan en er moet worden gecontroleerd of hij leeg en stabiel is voordat hij wordt gestapeld.
- Controleer voor gebruik of de voorklep goed sluit en of de bediening veilig is.
- Draag geschikte beschermende uitrusting (bijv. handschoenen, veiligheidsbril) bij het hanteren van zware ladingen, vooral bij het hanteren van gevaarlijke bulkmaterialen.
- Houd het gebied rond de silocontainer vrij van obstakels om het risico op ongelukken te minimaliseren.
- Zorg er bij het hanteren voor dat er geen gevaarlijke of schadelijke materialen worden gebruikt en dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
- Voor transport met pallettrucks zijn minstens twee personen nodig om de veiligheid te garanderen.
- De bedieningsinstructies moeten altijd in acht worden genomen om letsel en ongevallen te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de silocontainer, vooral bij het stapelen en hanteren.
- Vermijd risico op verstikking en uitglijden door er op de juiste manier mee om te gaan en het product niet onbeveiligd op te slaan of te vervoeren.
- Vermijd het gebruik van scherpe of schadelijke materialen om schade aan de container en letsel te voorkomen.