

Productveiligheidsinformatie

Bauer silocontainer SGS 50, met schuifpoort, L 1000 x B 1200 x H 1025 mm, 0,5 m³, tot 750 kg, staal, kleur naar keuze

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 660202, 660201, 660200, 660199, 660198, 660197

Veiligheidsinstructies:

- Zorgvuldige behandeling vereist om risico's tijdens transport te vermijden.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de schuifvergrendeling; zorg ervoor dat deze goed vergrendeld is om onbedoeld openen te voorkomen. Het schuifslot mag alleen worden bediend door getraind personeel.
- Houd rekening met een vloerhelling van 30° voor veilig legen zonder struikelen.
- Vul niet meer dan 750 kg om de structurele integriteit te garanderen. Zware ladingen (tot 750 kg) mogen worden vervoerd in overeenstemming met het maximale laadvermogen.
- Gebruik geschikte hefapparatuur (vorkheftruck, kraan) om letsel te voorkomen. Transport mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Zorg ervoor dat de vorkheftruck en kraan in perfecte staat zijn om ongelukken te voorkomen. Hantering en transport door getraind personeel.
- Stapel alleen volgens de instructies om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Zorg ervoor dat de silocontainer in een stabiele positie wordt geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Instrueer goed geïnformeerde gebruikers tijdens het hanteren om letsel te voorkomen.
- Beveiliging tegen onbedoeld wegglijden tijdens het legen. Silocontainers moeten tijdens het transport worden vastgezet.
- Informatie: Alleen gebruiken voor droge bulkmaterialen; niet geschikt voor vloeistoffen.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen, veiligheidsschoenen) wanneer u in de buurt van de container werkt.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om schade aan het plaatstaal te voorkomen.
- De silocontainer mag niet in de buurt van warmtebronnen of ontvlambare materialen worden geplaatst.
- Zorg er bij het legen voor dat er geen mensen of dieren in de buurt zijn om letsel te voorkomen.