

Productveiligheidsinformatie

C+P Evolo Plus garderobekast, 4 vakken, 300 mm vakbreedte, met poten, rechts scharnierend, soft-close, inbraakwerend, B 1200 x D 500 x H 1950 mm, diverse kleurcombinaties en sluitsystemen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland
E-mail: info@cp.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 404169, 404168, 404167, 404166, 404165, 404164, 404163, 404162, 404161, 404160, 404159, 404158, 404157, 404156, 404155, 404154, 404153, 404152, 404151, 404150

Veiligheidsinstructies:

- Vermijd het risico op verstikking door onjuist gebruik van het cilinderslot en kleine onderdelen (bijv. labels, sleutels).
- Risico op letsel door scherpe randen en onjuist sluiten van de deuren. Vermijd scherpe randen en installeer correct.
- De kledingkast is zwaar (gewicht: 66,70 kg). Veilig transport en installatie op een stabiele, vlakke ondergrond is vereist om kantelen te voorkomen.
- Houd rekening met de maximale belasting per compartiment en overbelast de locker niet om stabiliteit te garanderen.
- Zorg voor stabiliteit door een correcte nivellering en regelmatig onderhoud van het slot en de scharniermechanismen.
- Het kluisje is beveiligd tegen inbraak, maar veiligheidssluitingen of cilindersloten moeten correct worden gebruikt en het kluisje moet worden beveiligd als de sleutels kwijt zijn.
- Voorkom dat de deuren te ver opengaan (maximaal 90 graden) en zet ze vast met deurbegrenzers om schade te voorkomen.
- Houd de ventilatieopeningen vrij om schimmelvorming en onaangename geuren te voorkomen.
- Controleer de plastic voetjes en het nivelleersysteem regelmatig om corrosie en schade aan het oppervlak te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van kinderen om letsel en verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om het oppervlak van de spindel niet te beschadigen.
- Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen of in vochtige omgevingen om schade aan het materiaal en vochtproblemen te voorkomen.
- Voordat je hangsloten gebruikt, moet je ervoor zorgen dat ze stevig vastzitten met een beugeldikte van 6 tot 8 mm.