

Productveiligheidsinformatie

C+P Evolo Plus garderobekast, 2 vakken, 300 mm vakbreedte, met bankje eronder, rechts scharnierend, soft-close, inbraakwerend, B 600 x D 815 x H 2120 mm, diverse kleurcombinaties en sluitsystemen

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland
E-mail: info@cp.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 404329, 404328, 404327, 404326, 404325, 404324, 404323, 404322, 404321, 404320, 404319, 404318, 404317, 404316, 404315, 404314, 404313, 404312, 404311, 404310

Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de locker op een stabiele en vlakke ondergrond staat om kantelen te voorkomen.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van de bankzitting niet en gebruik deze alleen als zitplaats om overbelasting en omvallen te voorkomen.
- Pas op voor scherpe randen en hoeken tijdens montage en gebruik om letsel te voorkomen.
- Kleine onderdelen en scherpe randen kunnen verstikkings- en verwondingsgevaar opleveren, uit de buurt van kinderen houden.
- Niet blootstellen aan overmatig vocht of extreme temperaturen om beschadiging van het materiaal te voorkomen.
- Open de deuren niet meer dan 90 graden en trek ze niet te ver uit om schade te voorkomen.
- Gebruik elektrische onderdelen alleen op de juiste manier om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Controleer regelmatig de werking van de veiligheidsmechanismen, waaronder de begrenzer van de deuropening.
- Houd ventilatieopeningen vrij voor een optimale luchtcirculatie en om schimmelgroei te voorkomen.
- Niet geschikt voor gebruik door kinderen alleen, toezicht vereist.
- Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen om de coating niet te beschadigen.
- Gebruik geschikte sloten en beveiligingen om toegang door onbevoegden te voorkomen.
- Lees voor elk gebruik de installatie- en bedieningsinstructies zorgvuldig door en neem deze in acht.
- Controleer en corrigeer regelmatig een stabiele installatie op een oneffen ondergrond.
- Houd rekening met het gewicht van het product (41 kg) tijdens transport om letsel te voorkomen.