

Produktsicherheitsinformationen

Bodenmarkierungsband, selbstklebende Folie

Hersteller/Verantwortliche Person: ITW LLC & Co. KG, Am Eichenbach 14, 73054 Eisingen/Fils, Deutschland

E-Mail: info@itwindustrialsolutions.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 74913, 74912, 74911, 74910, 74909, 74908, 74907, 74906, 74905, 74904, 74903, 74902, 74901, 74900

Sicherheitshinweise:

- Vorsicht vor Rutschgefahr: Produkt könnte bei Nässe rutschig werden.
- Für den Einsatz im Innenbereich gedacht. Außenanwendung könnte die Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Nicht in der Nähe von Feuern oder extremer Hitze anwenden, da das Material brennbar ist.
- Nicht für den Einsatz auf tragenden Strukturen oder in Sicherheitszonen verwenden, die möglicherweise zu Unfällen führen können.
- Nicht direkt auf offene Flächen in der Nähe von Lebensmitteln verwenden, Produkt nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Bei der Verarbeitung und Anwendung sind die Herstelleranweisungen zu beachten.
- Nicht für den Einsatz in Bereichen mit extremen Temperaturen oder chemischen Einflüssen geeignet, Verwendung der Temperaturgrenze 0°C bis 40°C beachten.
- Die Anwendungstemperatur sollte zwischen 0 °C und 40 °C liegen. Bei Überschreitung kann es zu einer Deformation des Produkts kommen.
- Bei der Entfernung der Folie darauf achten, dass keine Rückstände verbleiben, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Anwendung die Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Substanzen, die die Klebefähigkeit der Folie beeinträchtigen könnten.
- Wasser kann die Klebkraft beeinträchtigen; die Folie nicht für dauerhaften Kontakt mit Wasser auslegen.
- Diese Folie ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser ausgelegt, langfristige Anwendung in feuchten Umgebungen kann die Haftkraft beeinträchtigen.
- Die selbstklebende Folie sollte auf sauberen und trockenen Oberflächen angebracht werden, um optimale Haftung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung im Freien beachten Sie die Temperaturgrenzen: Anwendungstemperatur von 0° C bis 40° C.
- Für die Lagerung des Produkts sollte die Lagertemperatur zwischen -10° C und 25° C liegen. Empfohlene Lagerungstemperaturen nicht überschreiten.
- Nicht in Bereichen einsetzen, wo direkter Kontakt mit Wasser oder Lösungsmitteln erfolgt.
- Verwenden Sie das Produkt nur innerhalb der empfohlenen Temperaturbereiche (0° C bis 40° C)
- Kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Schäden an der Oberfläche führen.
- Erstickungsgefahr: Kleinteile können sich lösen oder mit Lebensmitteln verwechselt werden.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - mögliche Erstickungsgefahr durch Kleinteile.