

# Produktsicherheitsinformationen

## System PR 600 - Gitterroste

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland  
**E-Mail:** info@ssi-schaefer.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 123144, 123143, 123142, 123141, 123140, 123139

### Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch mögliche Kleinteile oder Maschenweite von 33 mm: überprüfe, dass die Maschenweite keine Gefahren für Kinder oder Tiere darstellt.
- Rutschgefahr auf dem Gitterrost bei Nässe oder bei unsachgemäßer Verwendung vermeiden. Sicherstellen, dass der Gitterrost ordnungsgemäß arretiert ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Maximale Belastung des Gitterrosts nicht überschreiten: Belastungswerte sind nur für gleichmäßig verteilte Lasten gültig. Bei einer lichten Feldweite von mehr als 2200 mm kann eine zusätzliche Unterstützung erforderlich sein.
- Verletzungen durch unsachgemäßen Einsatz oder Überlastung des Gitterrosts vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen beim Umgang mit den Gitterrosten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand des Gitterrosts, insbesondere bei häufiger Nutzung. Regelmäßige Inspektionen durchführen, um Abnutzung oder Beschädigung zu erkennen.
- Achten Sie darauf, dass der Gitterrost sicher auf den Längstraversen arretiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Maschenweite von 33 x 33 mm könnte potenzielle Verletzungsrisiken bieten, insbesondere für kleinere Gegenstände oder Körperteile; Vorsicht ist geboten.
- Zusätzliche Sicherheitsinformationen bereitstellen, wenn die Gitterroste in Kombination mit anderen Produkten verwendet werden.
- Warnhinweise anbringen, wenn die Gitterroste für den Einsatz in der Nähe von Personen erforderlich sind, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Beim Handhaben der Gitterroste auf mögliche Gefahren hinweisen, insbesondere bei der Montage und Demontage.