

Produktsicherheitsinformationen

Feuerschutzschrank FS 1282, unterschiedliche Ausführungen Schloss, Stahl, signalweiß RAL 9003

Hersteller/Verantwortliche Person: Phoenix Safe Deutschland GmbH, Bahnstr. 23, 42327 Wuppertal, Deutschland

E-Mail: info@phoenixsafe.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 193806, 193803, 193800

Sicherheitshinweise:

- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Nutzung, insbesondere bei unsicherem Zugriff auf den Inhalt.
- Gefahr von Verletzungen durch scharfe Kanten oder schwere Bauteile beim Transport oder der Handhabung.
- Brandgefahr bei unsachgemäßer Verwendung oder Überhitzung elektrischer Komponenten. Entfernen Sie alle brennbaren Materialien in der Nähe des Schrankes.
- Informationen über den Versicherungsschutz bei Einbruch sollten klar kommuniziert werden.
- Der Schrank sollte stets ordnungsgemäß verankert sein, um ein Umfallen zu verhindern. Sichern Sie den Schrank durch die geeignete Bodenmontage, um ein Umkippen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Schrank nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt wird, um Hitzeschäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Türverriegelung regelmäßig auf Funktionsfähigkeit. Stellen Sie sicher, dass der Schrank immer ordnungsgemäß geschlossen ist, um den Feuerschutz effektiv zu gewährleisten. Nach dem Gebrauch regelmäßig sicherstellen, dass alle Schlösser korrekt schließen.
- Stellen Sie sicher, dass der Feuerschutzschrank in Übereinstimmung mit den Installationsanleitungen montiert ist. Betreiben Sie den Schrank in Übereinstimmung mit lokalen Brandschutzvorschriften.
- Die maximal zulässige Gewichtskapazität von 38 kg nicht überschreiten.
- Nur für die Lagerung von geprüften Feuerfestmaterialien und digitalen Speichermedien verwenden.
- Dieser Feuerschutzschrank bietet bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente und digitale Speichermedien, getestet bis 945° C.
- Verwahren Sie Schlüssel an einem sicheren Ort, um unbefugten Zugang zu vermeiden.