

Produktsicherheitsinformationen

Bügelparker WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, T 3200 x H 500 mm, Stahl feuerverzinkt, div. Anzahl Einstellplätze, zerlegt

Hersteller/Verantwortliche Person: WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, Industriestraße 20, 51545 Waldbröl, Deutschland
E-Mail: info.de@wsm.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 38936, 38428, 38427, 38426, 126405

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers montieren und verwenden. Montageanleitung vor Gebrauch sorgfältig lesen und befolgen.
- Achten Sie bei der Montage auf einen stabilen Untergrund und sichern Sie die Standfestigkeit des Produkts. Stellen Sie sicher, dass der Bügelparker sicher am Boden montiert wird.
- Kinder und Haustiere während der Montage und Nutzung fernhalten. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet; Aufsicht bei der Verwendung durch Kinder ist erwünscht.
- Regelmäßige Inspektionen auf Verschleiß oder Beschädigungen durchführen, insbesondere die Befestigungen auf Verschleiß und Festigkeit überprüfen, um Sicherheit und Funktionalität sicherzustellen.
- Hinweise zur maximalen Kapazität, Gewichtsgrenzen und der maximalen Reifenbreite beachten, um Überlastung zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass kein Kontakt mit Wasser oder feuchten Umgebungen besteht, um Korrosion selbst bei feuerverzinktem Material zu minimieren.
- Schutzkleidung bei der Montage und Nutzung tragen, einschließlich Schutzbrillen und Handschuhen beim Gebrauch von Montagewerkzeugen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Bügelparker sicher montieren und nicht überladen, um Umkippen und damit verbundene Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Montagewerkzeugen Schutzmaßnahmen beachten und wehremt verhindern.
- Bereich um den Bügelparker frei von Hindernissen halten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Den Betrieb des Bügelparkers bei extremen Wetterbedingungen vermeiden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr durch umgestürzte Fahrräder.