

# Produktsicherheitsinformationen

## Gabelhubwagen Lifter, NY/NY, mit Quick-Lift, Tandem

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland

**E-Mail:** info@de.toyota-industries.eu

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 77309, 77308

### Sicherheitshinweise:

- Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten. Nennkraft: 2300 kg, reduzierte Nenntragfähigkeit: 2000 kg. Bei schwerem Lastentransport sicherstellen, dass die maximale Nennlast von 2000 kg nicht überschritten wird.
- Auf unebenem Boden und Schwellen vorsichtig fahren, um Umkippen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Gabelhubwagen auf festem, ebenem Untergrund verwendet wird.
- Gerät nicht über die maximale Hubhöhe von 200 mm hinaus anheben.
- Auf sichere Benutzung im Einklang mit den technischen Vorgaben achten. Benutzer auf die korrekte Handhabung hinweisen, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie den Hubwagen nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Lenkrollen und Tandemrollen auf Verschleiß.
- Vermeiden Sie es, sich während des Betriebs hinter dem Hubwagen aufzuhalten.
- Der Hubwagen sollte nicht auf Rampen oder in steilem Gelände betrieben werden.
- Verwenden Sie den Überlastschutz und stellen Sie sicher, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Sichern Sie die Lasten ordnungsgemäß, um ein Kippen des Hubwagens zu vermeiden.