

# Produktsicherheitsinformationen

## Aluminium-Rollpodest, beidseitig

**Hersteller/Verantwortliche Person:** Leitern Girse, Am Oberen Feld 3, 32758 Detmold, Deutschland

**E-Mail:** info@girse-steigtechnik.de

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 93459, 93458, 93457, 93456, 93455, 93454

### Sicherheitshinweise:

- Benutzung nur auf ebenen, stabilen Flächen und vor der Benutzung die Stabilität des Rollpodests überprüfen.
- Vor Benutzung sicherstellen, dass die Lenkrollen arretierbar sind und Korrekte Arretierung der Lenkrollen vor dem Besteigen überprüfen, um Kippen oder Verschieben zu vermeiden; Unfallgefahr durch ungesicherte Lenkrollen.
- Keine unsachgemäße Verwendung im Neigungswinkel über 15°.
- Handlauf muss bei Verwendung ab einer Podesthöhe von 1,00 m montiert werden; Sicherheitsgeländer bei Plattformhöhen über 1000 mm installieren.
- Aufstieg und Abstieg immer frontal und mit beiden Händen am Geländer; Sicherheitsanweisungen zur Verwendung des Geländers beachten.
- Verwendung durch geschulte Personen mit persönlicher Schutzausrüstung, Benutzung nur durch geschultes Personal.
- Bei Wind und Wetterverhältnissen auf die Sicherheit achten.
- Erstickungsgefahr und Sturzgefahr durch unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Handhabung. Lose Teile können Erstickungsgefahr darstellen.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Podests und maximales Nutzergewicht beachten, um strukturelle Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
- Die Plattformhöhe beträgt bis zu 1,90 m; Risiken beim Steigen und Absteigen beachten.
- Beim Einbau von Handläufen müssen diese gemäß den Anweisungen montiert werden.
- Halten Sie den Bereich unter dem Rollpodest frei von Obstruktionen.
- Geeignete Schuhe tragen, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Handschuhe tragen bei der Montage und Handhabung.