

# Produktsicherheitsinformationen

## Flächenschutz Typ C, lfm.

**Hersteller/Verantwortliche Person:** SHG Pur-Profile GmbH, Wecostr. 3, 53783 Eitorf, Deutschland

**E-Mail:** info@knuffi.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 122951, 122950, 122949

### Sicherheitshinweise:

- Mögliche Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung.
- Sicherstellen, dass die Montage auf geeigneten Oberflächen erfolgt, um die Haftung zu gewährleisten.
- Bei starkem Temperaturwechsel die Klebkraft des Acrylatklebers überprüfen.
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz; bei Nässe oder Eis besondere Vorsicht.
- Brandschutzprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E; örtliche Vorschriften zu Fluchtwegen beachten.
- Warnhinweis auf Stoß- und Verletzungsgefahr an Kanten und Vorsprüngen.
- Sicherheitsanweisung zur Vermeidung von Stolpergefahren.
- Hinweis auf ordnungsgemäße Montage; Gefahr bei unsachgemäßer Installation.
- Temperaturbeständigkeit beachten bei Außenanwendung: Extrembereiche (-40° bis +100° C).
- Achtung bei Witterungseinflüssen im Außenbereich.
- Klebekraft des Acrylatklebers beachten, um Schäden zu vermeiden.
- Warnung vor Brandgefahr bei unsachgemäßer Verwendung.
- Die Verwendung von hochbeständigem Kleber empfiehlt sich nur auf geeigneten Untergründen.
- Produkte nicht in Bereichen verwenden, in denen sie bewusst beschädigt werden können.