

Produktsicherheitsinformationen

Flächenschutz Typ F, 1-m-Stück

Hersteller/Verantwortliche Person: SHG Pur-Profile GmbH, Wecostr. 3, 53783 Eitorf, Deutschland

E-Mail: info@knuffi.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 125494, 125493, 125492, 122850, 122849, 122848

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass der Flächenschutz sicher montiert ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, um die Integrität nicht zu gefährden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, um die Haftkraft des Klebers nicht zu beeinträchtigen (-40° bis +100° C).
- Regelmäßige Inspektionen durchführen, um Abnutzung oder Beschädigung zu vermeiden.
- Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung in Maschinen oder Transportwegen treffen.
- Irreführende Warnmarkierungen können zu Unfällen führen.
- Die Verwendung auf unebenen Oberflächen kann die Haftung beeinträchtigen, evtl. Stürze verursachen.
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, jedoch nur auf geeigneten Untergründen verwenden.
- Nur durch geschultes Personal montieren.
- Bei Verwendung an Maschinen und Fahrzeugen ist regelmäßige Kontrolle auf Schädigung erforderlich.
- Erhöhte Unfallgefahren bei der Verwendung auf Transportwegen.
- Unsachgemäße Montage kann Ablösungen des Produkts verursachen.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen bei Stößen führen.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
- Vor der Installation sicherstellen, dass die Klebefläche sauber und trocken ist.
- Dämpfen härteste Stöße, vor Gefahrenstellen warnen.
- Sicherstellen, dass keine Teile abgerissen oder gelöst werden können.
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E beachten zur Einhaltung der Brandschutzanforderungen.
- Erstickungsgefahr durch unsachgemäße Anwendung oder Verschlucken kleiner Teile.
- Geeignete Temperaturbeständigkeit von -40° bis +100° C während der Verwendung sicherstellen.
- Bei der Montage auf schwierigen Untergründen sicherstellen, dass die Schrauben maximalen Halt bieten.