

Produktsicherheitsinformationen

Klappbodenbehälter BKB 700

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

Artikelnummern: 127474, 127473, 127472, 127471, 127470, 127469

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die richtige Handhabung, um Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Vorsicht bei der Verwendung des Klappbodenbehälters, ein unsachgemäßer Beladung oder Umgang kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie Überlastung des Behälters über die maximale Tragfähigkeit von 1500 kg. Nicht überlasten - Maximale Tragfähigkeit beachten (1500 kg).
- Stellen Sie sicher, dass der Behälter auf einer stabilen Fläche steht, um Umkippen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Behälter nur für den vorgesehenen gewerblichen Zweck. Unsachgemäße Nutzung kann gefährlich sein.
- Halten Sie Sicherheitsabstand zu anderen Maschinen und Personen, um Kollisionen und Unfälle zu vermeiden. Keine Kinder in der Nähe des Produkts während des Betriebs.
- Bitte die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen, befolgen und Betriebsanleitung zur sicheren Handhabung bereitstellen.
- Die Entriegelung der Bodenklappe sollte nur von einer autorisierten Person erfolgen. Vor dem Absenken der Bodenklappe sicherstellen, dass sich keine Personen oder Objekte darunter befinden.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe), wenn der Behälter beladen oder entleert wird.
- Gefahr von Verletzungen durch falschen Gebrauch des Gabelstaplers oder Kranes. Bei der Verwendung mit Gabelstaplern oder Kränen korrekte Einstellung und sicheren Transport gewährleisten.
- Sicherstellen, dass die Bodenklappe ordnungsgemäß verriegelt ist, um unbefugtes Öffnen oder Abrutschen zu verhindern.
- Rollen sind nachrüstbar, jedoch darauf achten, dass die Stabilität des Behälters nicht beeinträchtigt wird. Sicherheitsanweisungen bei der Nachrüstung beachten.
- Nur befugte und erfahrene Personen sollten den Klappbodenbehälter bedienen. Der Behälter ist aufgrund seines Gewichts und der Tragfähigkeit nur mit geeigneten Hilfsmitteln zu bewegen.
- Erstickungsgefahr bei unsicherem Entleeren des Behälters. Gefahr von Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch des Klappenmechanismus.
- Unterfahrhöhe von 100 mm beachten, um Beschädigungen am Transportmittel oder Behälter zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Betrieb unter Verwendung defekter Teile oder Ausstattungen. Regelmäßige Wartung und Inspektion des Behälters durchführen.