

# Produktsicherheitsinformationen

## Messing-Armatur, Auslaufhahn

**Hersteller/Verantwortliche Person:** CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland

**E-Mail:** kontakt@cemo-group.com

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 150493, 150492, 150491, 150490, 150489

### Sicherheitshinweise:

- Korrosionsgefahr besteht, wenn nicht sachgerecht installiert oder gewartet wird, aufgrund des vernickelten Materials.
- Der Zweiwege-Kugelhahn sollte nur mit empfohlenem Werkzeug installiert werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Armatur muss mit speziellen Werkzeugen montiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Mindestabstand zum Boden (50 mm) für die Einbauposition des Hahns eingehalten wird, um Leckagen zu vermeiden.
- Vor der Installation alle Teile auf mögliche Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen. Die Armatur ist lose beigelegt.
- Produkt vor dem Inbetriebnehmen gründlich auf Dichtheit und Funktion des Auslaufhahns ohne Lecks prüfen.
- Vermeiden Sie Beschädigungen während des Transports und der Handhabung.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Installation einen Fachmann hinzuziehen.
- Vorsicht: Kann scharfe Kanten besitzen, die Verletzungsgefahr verursachen können.
- Nicht für Druckanwendungen ohne geeignete Sicherheitsmaßnahmen verwenden. Keine Verwendung bei druckloser Anwendung, um Brüche zu vermeiden.
- Vor der Benutzung die Dichtungen und Fittings auf Beschädigungen prüfen, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Für den sicheren Betrieb sind klare Anweisungen zur Installation und Nutzung erforderlich.
- Geschützt vor Frost lagern, um Materialschäden zu vermeiden.