

# Produktsicherheitsinformationen

## Silobehälter Typ SG 375, Einfahrtaschen, Inhalt 375 Liter, lackiert

Bitte beachten Sie die technischen Daten der Artikel!

**Artikelnummern:** 308689, 308688, 308687, 308686, 308685

### Sicherheitshinweise:

- Geräte und Maschinen anheben oder einräumen nur bis zur angegebenen Tragfähigkeit; Haltbarkeit regelmäßig prüfen.
- Der Silobehälter sollte immer auf einem stabilen und ebenen Untergrund aufgestellt werden, um Umkippen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass während der Entleerung und dem Transport keine Verletzungsgefahr durch herabfallendes Schüttgut oder Quetschungen entsteht.
- Gewährleisten Sie, dass der Scherenverschluss ordnungsgemäß funktioniert und der Silobehälter gesichert ist, um ungewolltes Auseinanderfallen und Verletzungen zu vermeiden.
- Schwere Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung; nur autorisierte Personen dürfen mit dem Silobehälter arbeiten.
- Nicht mit übermäßig schweren oder scharfkantigen Materialien befüllen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Das Produkt nicht überlasten; der maximal zugelassene Inhalt von 375 Litern darf nicht überschritten werden.
- Das Eigengewicht von 116 kg beim Heben, Transport und der Handhabung stets berücksichtigen.
- Die Einfahrtaschen können Quetschungen verursachen; halten Sie den Bereich frei von Personen während des Transports.
- Vermeidung von Quetschgefahr durch richtige Technik beim Öffnen und Schließen des Scherenverschlusses.
- Der Silobehälter soll nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Hitzequellen verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Silobehälter ordnungsgemäß montiert und stabil platziert ist, bevor er in Betrieb genommen wird.